

# E-45



## ■ Características técnicas:

Espeçura de alumínio sem pintura	0.23 mm
Espeçura nominal	8.90 mm
Área de cobertura	44.90 mm
Número de lâminas por metro	22.27 und
Diâmetro mínimo de enrolamento	3.000 mm

## ■ Reação ao fogo:

(UNE-EN 13501-1: 2007 + A1: 2010)

Tapada - **Classe B-s2, d0**      Perfurada - **Classe C-s2, d0**

## ■ Technical features:

Unpainted aluminum thickness	0.23 mm
Nominal thickness	8.90 mm
Coverage area	44.90 mm
Number of slats per meter	22.27 und
Minimum winding diameter	3.000 mm

## ■ Reaction to fire:

(UNE-EN 13501-1: 2007 + A1: 2010)

Blind - **Classe B-s2, d0**      Perforated - **Classe C-s2, d0**

## ■ Caractéristiques techniques:

Épaisseur en aluminium non peint	0.23 mm
Épaisseur nominale	8.90 mm
Zone de couverture	44.90 mm
Nombre de lames par mètre	22.27 und
Diamètre minimum d'enroulement	3.000 mm

## ■ Réaction au feu:

(UNE-EN 13501-1: 2007 + A1: 2010)

Fermée - **Classe B-s2, d0**      Perforée - **Classe C-s2, d0**

